


CARATTERISTICHE		VALORE MINIMO	VALORE OFFERTO		
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE					
1. CARATTERISTICHE AUTOTELAIO					
1.1	Trazione 4x4 permanente		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	3
1.2	Altezza max da terra telaio minore di 3300 mm		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	2.
1.3	Vano autoprotettore predisposto dalla casa costruttrice l'autotelaio		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	/
1.4	Sedile passeggero anteriore pneumatico		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	2.
1.5	Cabina originale doppia con pedane laterali originali ad apertura automatica per le porte posteriori		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	4.
1.6	Potenza del motore maggiorata (oltre 295 CV)	≥ 270 CV	CV 299		5.
	Marca e modello dell'autotelaio		M&C. ATEFO		
2. CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO					
2.1	Furgonatura realizzata in pannelli di alluminio sp minimo 4 mm, autoportante fissata al controtelaio		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	2
2.2	Verniciatura a polvere di elementi e componenti furgonatura		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	3
2.3	Lastratura scocca realizzata con lamiere in lega leggera verniciate a polvere bullonate fra loro sia nella parte centrale che negli scomparti del tipo autoportante		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	3
2.4	Serbatoio acqua capacità con capacità di 3000 litri reali di utilizzo della pompa		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	2
2.5	Bandiere con apertura e bloccaggi a 30° - 90° - 120°		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	3
2.6	Serbatoio acqua in pe spessore minimo 20 mm		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	2
2.7	Pompa schiuma impianto costruita dall'allestitore del mezzo, predisposta cafs		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	3
2.8	Tubazione per ancoraggio monitor sul tetto portata almeno 3000 Vm		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	4.
9	Pulsante intervento rapido che permette, con la pressione di un unico pulsante, di accendere la pompa e aprire l'aspirazione del serbatoio		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	4
	Naspo con guidatubi su 4 lati		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	3
	Secondo naspo 32*44 con 40 m di tubo in media pressione		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	4

med. Geo. Seb

Roberto Tasso



2.12	Lampeggianti integrati nella profilatura tramite sovrastuttura		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	3
2.13	Colonna fari con altezza uguale o superiore a 5500 mm		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	4
3. GARANZIA E ASSISTENZA AUTOTELAIO					
3.1	Garanzia e assistenza autotelaio, comprendente tutti gli interventi per l'eliminazione di tutte le deficienze o i difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura o all'uso improprio dell'autotelaio. Indicare il periodo di estensione rispetto al minimo richiesto di 2 anni, espresso in anni	2 anni	<input checked="" type="radio"/>	Anni aggiuntivi	✓
3.2	Assistenza e organizzazione post-vendita dell'autotelaio. Indicare la distanza chilometrica (Googlemaps) dalla sede del Corpo al Centro di assistenza dell'autotelaio, indicato nel modello Allegato F1			52,7 Km	2
4. GARANZIA E ASSISTENZA ALLESTIMENTO					
4.1	Garanzia e assistenza allestimento, comprendente tutti gli interventi per l'eliminazione di tutte le deficienze o i difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura o all'uso improprio dell'allestimento. Indicare il periodo di estensione rispetto al minimo richiesto di 2 anni, espresso in anni	2 anni	<input checked="" type="radio"/>	Anni aggiuntivi	✓
4.2	Assistenza e organizzazione post-vendita dell'autotelaio. Indicare la distanza chilometrica (Googlemaps) dalla sede del Corpo al Centro di assistenza dell'autotelaio, indicato nel modello Allegato F1			43,3 Km	3
4.3	Assistenza e organizzazione post vendita: servizio assistenza interno		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	5
5. TEMPI DI CONSEGNA					
5	Indicare il tempo contrattuale massimo di consegna dell'automezzo aps, espresso in giorni naturali consecutivi	≤ 600 giorni		310 Giorni	3

Operatore 1 – Impresa singola/Capogruppo

Nome e Cognome

Luogo

Data selezionare data

Firma

Operatore 2

Nome e Cognome

Luogo

Data selezionare data

Firma

Operatore 3

Nome e Cognome

RIBASSO : 0,91%

20

89

69